



上海納卡什瑪液壓技術有限公司

Nakashima Hydraulics Technology Co., Ltd.

Add: Plant3#, No. 86-150 Pingbei Rd. Zhuangqiao, Minhang District, Shanghai, China 201108
Tel: 400-021-9112 86-21-64901276/2276/3476 Fax: 86-21-64902590
Website: www.nakashima.cn E-mail: sales@nakashima.cn

液壓與氣動標準參數

國家標準

GB/T 786.1-1993 (2001*) 液壓氣動圖形符號
eqv ISO 1219-1:1991
GB/T 2346-2003 流體傳動系統及元件 公稱壓力系列
ISO 2944:2000, MOD
GB/T 2347-1980 (1997) 液壓泵及馬達公稱排量系列
eqv ISO 3662:1976
GB/T 2348-1993 (2001*) 液壓氣動系統及元件 缸內徑及活塞杆外徑
neq ISO 3320:1987
GB/T 2349-1980 (1997) 液壓氣動系統及元件 缸活塞行程系列
eqv ISO 4393:1978
GB/T 2350-1980 (1997) 液壓氣動系統及元件 活塞杆螺紋型式和尺寸系列
eqv ISO 4395:1978
GB/T 2351-1993 液壓氣動系統用硬管外徑和軟管內徑
neq ISO 4397:1978
GB/T 2352-2003 液壓傳動 隔離式蓄能器 壓力和容積範圍及特徵量
ISO 5596:1999, IDT
GB/T 2353.1-1994 液壓泵和馬達安裝法蘭和軸伸的尺寸系列及標記
neq ISO 3019-2:1986 第一部分:二孔和四孔法蘭和軸伸
GB/T 2353.2-1993 (2001*) 液壓泵和馬達 安裝法蘭與軸伸的尺寸系列和標記(二)
neq ISO 3019-3:1988 多邊形法蘭(包括圓形法蘭)
GB/T 2514-1993 四油口板式液壓方向控制閥安裝面
eqv ISO 4401:1980
GB/T 2877-1981 二通插裝式液壓閥安裝連接尺寸
GB/T 2878-1993 液壓元件螺紋連接 油口型式和尺寸
neq ISO 6149:1980
GB/T 2879-1986 液壓缸活塞和活塞杆動密封溝槽型式、尺寸和公差
neq ISO 5597:1987
GB/T 2880-1981 液壓缸活塞和活塞杆 窄斷面動密封溝槽尺寸系列和公差
GB/T 3452.1-1992 液壓氣動用 O 形橡膠密封圈尺寸系列及公差
neq ISO 3601-1:1988
GB/T 3452.2-1987 O 形橡膠密封圈外觀品質檢驗標準
GB/T 3452.3-1988 液壓氣動用 O 形橡膠密封圈 溝槽尺寸和設計計算準則
neq ISO/DIS 3601-2
GB/T 3766-2001 液壓系統通用技術條件
eqv ISO 4413:1998
GB/T 6577-1986 液壓缸活塞用帶支承環密封溝槽型式、尺寸和公差
neq ISO 6547:1981
GB/T 6578-1986 液壓缸活塞杆用防塵圈溝槽型式、尺寸和公差
neq ISO 6195:1986
GB/T 7932-2003 氣動系統通用技術條件
ISO 4414:1998, IDT
GB/T 7934-1987 二通插裝式液壓閥 技術條件
GB/T 7935-1987 液壓元件 通用技術條件
neq NFPA T 310.3
GB/T 7936-1987 液壓泵、馬達空載排量 測定方法
neq ISO/DP 8426 (1988 版)
GB/T 7937-2002 液壓氣動用管接頭及其相關元件公稱壓力系列

注: idt 或 IDT 表示等同採用; eqv 或 MOD 表示等效或修改採用; neq 表示非等效採用。